

## תיאור

חיזוק פוליאסטר לא ארוג עבור מגוון יריעות האיטום הנוזליות ליישום במריחה של WINKLER. תכונות המוצר: אינו אלרגני. אינו נרקב. עמיד לפגעי זיהום אוויר. קל להתאמה לכל סוג של תשתית.

## תחומי יישום

WINTECHNO MAT הוא חיזוק אידיאלי עבור יריעות איטום נוזליות ליישום במריחה. הגמישות שלו מבטיחה התאמה מעולה למשטחים המטופלים, ובזכות החדירות המעולה שלו הוא מתאים במיוחד לעבודה עם נוזלי איטום. הרב-גוניות והעובי הדק שלו הופכים את WINTECHNO MAT לכלי יעיל גם ברצפות קיימות, כאשר קיים הפרש גבהים, במיוחד ליד ספי דלתות, בעל כושר קישור גבוה במיוחד.

WINTECHNO MAT מצוין לשימוש על שטחים גדולים (מעל 50 מ"ר), רצוף אריחים, מרזבים ועל תשתיות הנתונות לתנועה, ומאפשר לאיטום הנוזלי לספוג בצורה יעילה את המתחים הנוצרים על ידי התשתית.

## יישום

יש לפנות לדף הנתונים הטכניים של היריעה הנוזלית הנבחרת לאיטום.

## הוראות בטיחות

### אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר, הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

### איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

## מאפיינים טכניים

70 גרם למ"ר	ISO 9073-1	משקל
0.65 מ"מ	ISO 9073-1	עובי
450 N/ 5 cm 170 N/ 5 cm	EN 12311-1	עומס שבירה אורכי רוחבי
16% 30%	EN 12311-1	התארכות בשבירה אורכי רוחבי

## נתוני אספקה

100 ס"מ	גובה
100 מ'	אורך
100 מ"ר	שטח
20 גלילים 2000 מ"ר	כמות למשטח

## מוצר לשימוש מקצועי בלבד

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש, אזור העבודה והיישום של המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר.